

La serie V cuenta con hornos resistentes, fiables e intuitivos de alta capacidad. Se fabrican para usuarios profesionales con altos niveles de calidad de cocción, eficiencia y costes totales bajos.

La serie V cuenta con una variedad flexible de hornos con diferentes opciones y configuraciones para las panaderías/pastelerías que crean diferentes tipos de productos de gran volumen.















OPCIONES DE LA SERIE V

1. Plataforma giratoria

Permite usar la mayoría de carros de bandejas. Fabricado con acero inoxidable.

2. Elevación automática de bandejas

Gancho motorizado que eleva el carro de bandejas del suelo del horno, facilitando la carga y descarga. Con esta opción no es necesario subir el carro de bandejas a la rampa o al gancho. La bandeja se coloca en el suelo y posteriormente se eleva y comienza a rotar. Una vez completada la cocción, el carro de bandejas desciende automáticamente al suelo del horno de manera que se puede retirar fácilmente.

3. Velocidad variable del ventilador

Un ventilador variable controla la velocidad para mantener el flujo de aire deseado.

4. Sistema de evacuación automática (AES)

Un sistema de evacuación que mejora el entorno de trabajo y la seguridad en la panadería/pastelería, con un ventilador que se activa y expulsa el aire caliente y el vapor cuando la puerta está abierta.

5. Campana extractora

Una campana grande y sólida de acero inoxidable. Atrapa el vapor y el calor de manera efectiva cuando la puerta del horno está abierta. Mejor extracción del vapor con el ventilador extractor.

6. Sveba Connect - Servicio en la nube

Solución de servicio en la nube que permite el control total del horneado durante todo el día, desde cualquier hardware y lugar del mundo.

7. Filtro de agua

O Opciones

Filtro eficaz que filtra la suciedad y los depósitos de cal, lo que amplía la vida útil del horno. También le proporciona al producto un sabor y un aroma más sabrosos.

Dimensiones

V30

Ancho: 1810 mm Alto: 2425 mm Profundidad: 1450 mm

Profundidad con campana: 2150 mm

V31/32

Ancho: 1915 Alto: 2425 mm

Profundidad: 1450 mm

Profundidad con campana: 2150 mm

V40/41/42

Ancho: 2165 mm Alto: 2425 mm Profundidad: 1700 mm

Profundidad con campana: 2400 mm

V50/51/52

Ancho: 2490 mm Alto: 2425 mm Profundidad: 1975 mm

Profundidad con campana: 2675 mm

	V30	V31	V32	V40	V41	V42	V50	V51	V52
Gancho de suspensión	•	•	•	•	•	•			
Elevación automática de bandejas, máx. 350 kg	0	0	0						
Elevación automática de bandejas, máx. 450 kg				0	0	0			
Plataforma giratoria, máx. 600 kg	0	0	0	0	0	0			
Plataforma giratoria reforzada, máx. 800 kg				0	0	0	•	•	•
Campana extractora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campana con ventilador extractor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suelo aislado (30 mm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistema de evacuación automática (AES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Velocidad variable del ventilador	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horno ya montado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisagras de puerta con resorte	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Puerta izquierda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sveba Connect	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filtro de agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Estándar	1 . 1 . 1								

www.sveba-dahlen.com